

一、推荐应用

锂电池 铁塔新能源换电 控制器 植保无人机 其他

二、产品示意图

型号	产品图片	外型图纸
3.5mm单PIN 母壳公端		 <p>塑胶</p> <p>端子</p>

三、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
五金件	CU	镀金 (AU)	1 μ
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA6	红色/蓝色/黑色	UL94-V0

四、特性表

电气性能	特性
额定电压	DC 500V
额定电流	30A
接触电阻	0.55m Ω
绝缘电阻	2000M Ω
瞬时电流	60A
温升	30A 4h < 60 $^{\circ}$ C 12#
插拔寿命	2000 times
插拔力	7-15N
环境性能	特性
使用温度	-20 $^{\circ}$ C to 120 $^{\circ}$ C
盐雾	24h

五、接线推荐

AWG	温升 30K
12#	30A

六、资质证明

UL CE RoHS2.0 Reach

溪榜汽车动力、连接器接插件、镀金工艺、精密设计

Xi Bang Electronics, Automotive Power, Connector Connectors, Plating Technology, Precision Design

地址:广东省东莞市黄江合路工业区

Add: Huangjianghe Road Industrial Zone, Dongguan City, Guangdong Province

TEL: 0769-82055138 0769-82056828 Fax: 0769-83663452

http://www.alpsr.cn www.alpsr.com E-mail:XB@ALPSR.CN E-mail:XB@ALPSR.COM

