



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOL: (±0.05)

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+125℃

塑件(材质): LCP E130i(黑色) UL94-V0 E106764

接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U", 焊脚镀金1U", 镍30-80U"

固定片(材质): 黄铜C2680, 镀全雾锡100U"以上, 镍底30-80U"

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
				X. ±0.35	品名ARTICLE: <b>电池连接器</b>	
				X.x ±0.25		
				X.XX ±0.15		
绘制DRAWN	彭育春			X.XXX ±0.05	图号MODEL: <b>XB-BC-65-4PD670</b> A4	
设计DES'D	付坚强			视图方法 PROJECTION		
审核CHK'D	叶泽奇			比例SCALE:	单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页	
批准APPV'D	张志敬					