



















































A型 选型表

端子类型 定位柱类型		S型	H型	B型	P型	K型	M型	L型	R型	T型	其他/Other
		 S型	 H型	 B型	 P型	 X5型	 X6型	 L型	 R型	 T型	其他/Other
N											
R											
L											
D											
备注：定位柱长度"L"通常为1.5MM、2.0MM、2.5MM、3.0MM、3.5MM、5.0MM,也可根据客户需求定制长度											

端子类型 触点类型	W	X	Y
D 常开/常闭			
B 常开			
C 常闭			

手柄类型

手柄	插入式	 01	 02	 03	 05	 06
		 07	 08	 09	 22	 23
	外扣式	 26	 28			



- NOTE:
- 1.Rating1:DC12V 3A
Rating2:48V DC/125V AC/250V AC 0.1A
 - 2.Operating froce:130gf MAX
 - 3.Electric Life:100,000
 - 4.Mechanical Life:500,000
 - 5.Ingress protection:IP67

⑦	Shrapnel	—	1	Brass	Plating silver	—
⑥	Contact	—	1	Ag	—	—
⑤	Sealed Circle	—	1	Silicone Rubber	—	—
④	Terminal	—	3	Brass(0.50t)	Plating silver	—
③	Plunger	—	1	POM	Black	—
②	Case	—	1	PA	Black	—
①	Cover	—	1	PA	Black	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

XGB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

多种规格，可参考选型表


							CHECKED			TITLE:	MICRO SWITCHS		
							APPROVALS			PART NO.	K9-2841N-OPDN-□□		
	A		NEW				TOLERANCES ARE	30~以上 10~30 5~10 ~ 5	±0.30 ±0.20 ±0.15 ±0.10	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ. 
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.				±2'	DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1

XB-DF1□选型表

DF1-XXX-XXXX-XX


开关系列	名称
DF1	防水微动开关

编码	线材长度L	编码	线材长度L
0	无线材省略	C	250mm
A	150mm	D	300mm
B	200mm	其它	...

编码	图示	产品规格
1		A型 14.7*5.4*6.8(柱型导芯)

流水号	电线规格	流水号	电线规格
0	无线材省略	5	0.14mm2*6C
1	UL1007 22AWG美标	6	UL1007 24AWG美标
2	AVSS0.3日标	7	特氟龙24AWG
3	AVSS0.5日标	8	VW-1 1015 20AWG
4	UL1007 20AWG美标	9	UL2468 24AWG VW-1 80℃

编码	额定负载
1	3A 12V DC
	0.1A 125/250V AC
	0.1A 48V DC
2	10(1.5)A 250V AC

编码	手柄类型	编码	手柄类型	编码	手柄类型
A	 01	E	 06	J	 22
B	 02	F	 07	K	 23
C	 03	G	 08	L	 26
D	 05	H	 09	M	 28
N	无手柄				

编码	图示	定位类型
N		无定位柱
R		右侧双定位柱
L		左侧双定位柱
D		两侧双定位柱
Q		其它

编码	定位柱长度L
0	无定位柱
1	1.5MM
2	2.0MM
3	2.5MM
4	3.0MM
5	3.5MM
6	5.0MM
7	1.3MM

编码	端子类型	编码	端子类型
S		T	
H		W	
B			
P			
K		X	
M			
L			
R		Y	
		Q	其它

编码	触点类型
D	常开/常闭 SPDT
B	常开 SPST-NO
C	常闭 SPST-NC