



技术要求

额定电压: DC 48V 0.2A;
 电 阻: 寿命试验前接触电阻 $\leq 50m\Omega$;
 寿命试验后接触电阻 $\leq 2\Omega$;
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ (DC500V);
 寿 命: 机械寿命 ≥ 30 万次; 带电寿命 ≥ 10 万次;
 行程转换: 预压至7.1mm时不转换, 至3.5mm时已转换。

1~3	ON	OFF
1~2	OFF	ON
4~6	ON	OFF
4~5	OFF	ON

序号	名称	数量	材料	产地
1	压柄	1	POM	中国石化
2	盖子	1	POM	中国石化
3	基座	1	PA66	上海
4	内杠杆	1	POM	中国石化
5	接触簧先合	1	复合银	上海
6	接触片	6	黄铜镀银	上海
7	拉簧	1	钢丝	温州
8	接触簧后合	1	复合银	上海

外形结构尺寸图

电话挂接开关
 Hook Switch
 XB-KW13-3ZC1

描 图
 陈运祥
 校 核

底图总号

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计		标准化		
制图		批准		
审核				
工艺		日期		

等级标识 重量 比例

2:1

共 1 张 第 1 张