



主要技术特性要求:

1. 使用条件:  
环境温度:  $-30\sim 80^{\circ}\text{C}$   
相对湿度:  $\leq 90\%$  ( $55^{\circ}\text{C}$ )
2. 额定负荷: DC125V 50A
3. 接触电阻:  $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC1000V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~80N
7. 寿命: 5000次
8. 盐雾试验: 48 hour

3	大圆针	黄铜HPb59	2	镀银		
2	小圆针	黄铜HPb59	5	镀银		
1	基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**XB** 东莞市溪榜电子有限公司  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	$\pm 5^{\circ}$	<b>DCD插座 外形图</b>	
						$>30\sim$	$\pm 0.3$		
						$>6\sim 30$	$\pm 0.2$		
						$\sim 6$	$\pm 0.1$		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	JUN. PANG	日期	2021-5-3	产品型号	<b>XB-DCD06-205M 公座</b>				
审核	LIANG. WU	日期		产品料号					
批准	ZENQ. CHEN	日期							
比例		单位	mm	页码	1 OF 1	A4			