



1 2 3 4 5 6 7 8

保密等级： 绝密 ☐ 保密 ☒ 普通 ☐

符合RoHS 环保要求

变更版次 提出人 工程变更单号 基本描述 时间 修订 审核

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8

包装示意图：

后空11PCS 602PCS 前空11PCS

轴心段空200REF 产品放置区 前端200REF

客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)

前端

产品内标签

产品标签格式(所有包装格式一致, 只需更改数量即可)

产品外标签

备注：

1. 把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包600PCS）；
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料，每箱装10盘；
3. 纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
4. 如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满足之零数箱需用缓冲材料填充；
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N.；

卷带盘10盘

10盘

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格：39.5X39.5X32CM

品名规格 卷带10盘+产品6 K装

图号 XB-TYPEC-24P-L-105X

图纸类型 包装图 比例 1:1

视角

版本 A/0 单位 MM

设计 Lai.Hai.Jie

审核 Long.Liu.Ting

核准 He.Long.Fei